

指定外寸公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参考図

Technical drawing of a terminal block showing top, side, and detail views with dimensions L±0.8, P±0.5, 11, 11, Ø9.5, 2-Ø4.2, 12.2, 17, 18.7, 19.3, 9.5, 18.5, 20.5, 1.8, and callouts 1, 2, 3, 4, 5, 6.

1 定格

JIS AC250V 20A

UL AC600V 20A (factory-wiring only)
15A (field-wiring)

CUL AC600V 20A (factory-wiring only)
15A (field-wiring)

2 耐電圧

AC2500V/1分間

3 絶縁抵抗

DC1000V 500MΩ以上

4 使用温度範囲

-40℃~+85℃

5 ネジ締付トルク

1.2N・m/MAX

ネジ締付推奨トルク

1.0N・m

注記

RoHS対応品の識別として、品番の後に「 R」を表示。
(スペース)

※ ねじ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L	31	42	53	64	75	86	97	108	119	130	141	152	163	174	185	196	207	218	229	240	251	262
P	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253
6	カバー				CW112-□P		ポリカーボネート				UL94V-0				—				N			
※5	スプリングクォン				Y131		リン青銅・C5191W				2号4				Cu-Ni				N			
※4	ターミナル						黄銅・C2700W				⊕ナベM4xL8				Cu-Ni				N			
3	取付金具				W112取付		黄銅・C2680R				t0.8				Cu-Ni				2			
2	ターミナル				W112B+		黄銅・C2680R				t1.0				Cu-Ni-Sn				N			
1	ブロック				W112-□M		PBT				UL94V-0				—				1			
部番	名称				品番		材料				規格				処理				個数			
							承認	照査	設計				三角法	単位	尺度	図名						
							2021.5.17	2021.5.17	2021.5.17					mm	1:1	貫通端子台						
							M Suzuki	M Suzuki	R Onodera													
記号	承認	照査	設計	株式会社ワールド				品番				図番										
								W112B-□□PC				W-040878										