⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図





1　定格　　JIS　AC250V 20A
⚠ UL　AC600V 20A (factory-wiring only)
15A (field-wiring)
⚠ CUL　AC600V 20A (factory-wiring only)
15A (field-wiring)
⚠ TÜV　AC250V 20A
2　耐電圧　AC2500V/1分間
3　絶縁抵抗　DC1000V 500MΩ以上
4　使用温度範囲　-40℃~+85℃
5　ネジ締付トルク　1.2N・m/MAX
⚠　ネジ締付推奨トルク　1.0N・m
⚠ 注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に「　」(スペース) Rを表示。

※セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	13.4	23.4	33.4	43.4	53.4	63.4	73.4	83.4	93.4	103.4	113.4	123.4	133.4	143.4	153.4	163.4	173.4	183.4	193.4	203.4	213.4	223.4	233.4	243.4

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※4	スプリングワッシャ	Y131	リン青銅・C5191W	2号4	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※3	ターミナルネジ		黄銅・C2700W	⊕ナベM4xL8	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
2	ターミナル	W112B†	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~ ⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	W182-□M	PBT	UL94V-0	———	1

⚠3				承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
⚠2				K. Abe	———	1994.7.13 Y. Taya		mm	1：1	貫通端子台
⚠追加	2014.2.1 S. Arakawa	2014.2.1 S. Arakawa	2014.1.22 T. Sugawara	株式会社ワールド			品番 W182B-□M			図番 W-021846-01
記号	承認	照査	設計							