



△ 指定外寸公差	
呼び寸区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50

RoHS対応品

参 考 図



- 1 定格 AC250V 15A
- 2 耐電圧 AC2000V/1分間
- 3 絶縁抵抗 DC500V 500MΩ以上
- 4 使用温度範囲 -50℃~+85℃
- 5 ネジ締付トルク 0.8N・m/MAX
- △ ネジ締付推奨トルク 0.4N・m
- △ 注記 RoHS対応品の識別として、品番の後に「 R」を表示。
(スペース)

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L	12	22	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222
3	ターミナルネジ		Y205		黄銅・C2700W		⊕バインドM3xL6		MB=Ni △Cu-Ni		N											
2	ターミナル		A102H+		黄銅・C2680R		t0.8		Cu-SnPt △Cu-Ni-Sn		N											
1	ブロック		A102-□P		フェノール樹脂		UL94V-0		—		1											
部番	名称		△品番		材料		規格		処理		個数											
					承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名											
					K. Abe	Y. Taya	1990.12.20 K. Abe		mm	1:1	貫通端子台											
△追加	2013.2.16 S. Arakawa	2013.2.16 S. Arakawa	2013.2.1 T. Sugawara	株式会社 ワールド		品番		図番														
記号	承認	照査	設計	A102H-□□M		W-021217-01																