

指定外寸公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50

RoHS対応品

参考図

Technical drawing of a terminal block showing top and side views with dimensions L±0.8, P±0.5, 11, 14, 20, 2-Ø4.9, 2, 9, 8, 15, 8, 3x1.5, 3, 4.7.

1 定格AC250V 18A

2 耐電圧AC2000V/1分間

3 絶縁抵抗DC500V 500MΩ以上

4 使用温度範囲-40℃~+85℃

5 ネジ締付トルク1.2N・m/MAX

ネジ締付推奨トルク1.0N・m

注記 RoHS対応品の識別として、品番の後に「 R」を表示。
(スペース)

※セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L	31	42	53	64	75	86	97	108	119	130	141	152	163	174	185	196	207	218	229	240	251	262
P	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253
※4	スプリングワッシャー				Y131			リン青銅・C5191W				2号4				Cu-Ni				N		
※3	ターミナルネジ							黄銅・C2700W				⊕ナベM4xL8				Cu-Ni				N		
2	ターミナル				WA102A+			黄銅・C2680R				t1.0				Cu-Ni-Sn				N		
1	ブロック				WA102-□P			PBT				UL94V-0				—				1		
部番	名称				品番			材料				規格				処理				個数		
					承認		照査	設計	三角法		単位mm		尺度1:1		図名貫通端子台							
				2023.6.13		2023.6.13	2023.6.13															
					M Suzuki		M Suzuki	R Onodera														
					株式会社ワールド				品番WA102A-□□P				図番W-041189									
記号	承認	照査	設計																			